

Ultraschallreiniger JE Ultra 25

Beschreibung

ULTRA -25- ist ein universelles, pulverförmiges Ultraschall - Reinigungsmittel speziell für Edelmetalle, Messing und Kupfer. ULTRA 25 erfüllt die Abbaubarkeitsanforderungen der RVO zum Waschmittelgesetz. Weitere Daten sind dem DIN-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. ULTRA 25 verursacht bei sachgemäßer Verwendung keine Störungen bei der Abwasserreinigung.

Arbeitsbedingungen

Badtemperatur	60 – 80°C
Reinigungszeit	1 – 3 Minuten

Lieferform

- Salz

Ansatz

30 – 50 g/Liter Ultraschall-Reinigungssalz

Besondere Hinweise

Die notwendige Reinigungszeit ist je nach Warenart und Verschmutzungsgrad unterschiedlich. Die Zeiten sind durch Versuche zu ermitteln, jedoch sind Reinigungszeiten über 3 Min. nicht sinnvoll.

ACHTUNG

Bei Neuansatz muss die erwärmte Reinigungsflüssigkeit ca. 5-10 min. durchschallen „ohne Ware“ entlüftet werden.

Aufbewahrung/Lagerung

Verschlossen und getrennt von Nahrungs- und Futtermitteln in geeigneten und gut Gekennzeichneten Behältern aufbewahren. Das Reinigungssalz Ultra 25 sollte trocken gelagert werden, da es bei Aufnahme von Feuchtigkeit verklumpt.

Gefahren/Entsorgung

Vor dem Ablassen der wässrigen Lösung in die Kanalisation muss eine Abwasserbehandlung erfolgen. Die Vorschriften der örtlich zuständigen Wasserbehörde sind zu beachten.

**Bitte beachten Sie das
Sicherheitsdatenblatt !**