

Nettoyant ultrasonique JE ULTRA 23

Description:

JE ULTRA 23 est un agent nettoyant universel en poudre pour le nettoyage par ultrasons, spécialement conçu pour les métaux précieux, le laiton et le cuivre. Les métaux non ferreux ne sont pratiquement pas décolorés ni attaqués. Il s'agit d'un nettoyant légèrement alcalin doté de bonnes propriétés émulsifiantes.

Les résidus de pâte à polir provenant des surfaces en laiton polies mécaniquement sont éliminés efficacement.

Conditions de travail:

Solution	50 g/L (45 - 60)
Température	60 °C (50 - 70)
Temps d'exposition	60 - 180 sec.

Forme de livraison:

Sel

Remarques particulières:

Le temps de nettoyage requis varie en fonction du type d'articles et du degré de contamination. La durée exacte doit être déterminée par des tests ; toutefois, il n'est pas recommandé de dépasser 180 secondes.

ATTENTION:

Lors de la préparation d'une nouvelle solution, le liquide de nettoyage chauffé doit être dégazé par sonication pendant environ 5 à 10 minutes sans aucun élément dans le bain.

Stockage:

Conserver dans des récipients hermétiquement fermés et bien étiquetés, à l'écart des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Le sel de nettoyage JE ULTRA 23 doit être conservé dans un endroit sec, car il a tendance à s'agglomérer lorsqu'il est exposé à l'humidité..

Risques/Elimination:

Avant l'évacuation de la solution liquide dans les canalisations, un traitement des eaux usées doit être effectué. Les spécifications de l'autorité locale chargée de la gestion de l'eau doivent être respectées.

Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité !