

Vernis de masquage JE703

Description:

Le vernis de couverture JE703 convient pour couvrir les surfaces qui ne doivent être que partiellement plaquées. Son utilisation est particulièrement recommandée pour les grandes surfaces. Le vernis de masquage est très facile à appliquer et très résistant aux électrolytes galvaniques. Ce vernis ne durcit pas complètement et est parfaite pour les temps de galvanisation courts ou longs.

Conditions d'utilisation:

Le produit doit être exempt de graisse et propre. Il est recommandé de procéder à un dégraissage ultrasonique ou électrolytique avant d'appliquer le vernis, puis de sécher.

Le vernis de masquage peut être appliqué selon la dilution au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Le mode de traitement peut être testé par des essais préliminaires.

Des temps de dégraissage trop longs, comme le dégraissage par ultrasons ou électrolytique, doivent être évités après l'application.

Séchage:

Séchage rapide	20-80 min
Séchage travail	approx. 4 h
Séchage complet	approx. 14 h

Enlèvement:

Pour enlever le vernis de masquage, on peut utiliser le solvant spécial JE725 ou de l'acétone.

Remarque:

En cas de problème, il est possible d'ajouter 5% d'acide formique au JE725.

Stockage:

Stockez-le dans des conteneurs fermés et séparés des produits alimentaires dans des boîtes spéciales appropriées et marquées.

Risques/élimination :

Le vernis est inflammable et irritant pour les yeux et la peau. Il est recommandé de se protéger les mains et les yeux.

Le vernis durci peut être éliminé comme un déchet plastique. Éliminez les déchets liquides conformément à la législation en vigueur, en vous adressant à votre entreprise locale d'élimination des déchets.

**Veillez tenir compte de notre
fiche de données de sécurité !**